

MEGJEGYZÉS

A jelmagyarázatban megjelölt típusokra vonatkozóan a műszaki leírás vonatkozó fejezetét kell figyelembe venni.

REV.	Designation of REV./Módosítások	Date/Dátum:	Sign/Aláírás:								
Jelen terv a tervező szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51 §-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget von maga után.		Kóródi-Felföldi Roland Villamos Szakági tervező 5600 Békéscsaba Lencsési út. 9.sz 1/4 Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26 e-mail: korodi.f.roland@gmail.com									
Projekt/Létesítmény: Ligeti Pavilon átalakítása és felújítása 5622 Köröstarcsa (Hrsz.:1540)		KIVITELITERV									
Title/Tervrajz megnevezés: Jelmagyarázat		<table><tr><td>Egyeztetők</td><td>Statikus:</td><td>Közmű:</td><td>Gépész:</td></tr><tr><td>Építész:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Egyeztetők	Statikus:	Közmű:	Gépész:	Építész:			
Egyeztetők	Statikus:	Közmű:	Gépész:								
Építész:											
Responsible designer/Felelős tervező:		Designer/Tervező:									
Kóródi-F Roland V-T/04-634-2014		Kóródi-F Roland V-T/04-634-2014									
Drawing Nr./Rajkszám:		Index:									
Ge-04		-									

RAJZJEL

MEGNEVEZÉS



Több vezeték közös nyomvonalon



Mért oldali kisfeszültségű betáp kábel



Erőátviteli vezeték



Világítási vezeték



Jelző, működtető vezeték




EPH vezeték




Érintésvédelmi földelés bekötő vezeték (Ø12mm horg. köracél)



Fel-, ill. leszálló vezeték, védőcső




Egyedik függesztett feketére színterezett kábeltálca tartószerkezetre rögzített.
mennyezeti szabadon sugárzó LED lámpatest, IP20 védelemmel, 45W, 5870 lm 4000K színhőmérséklet, ledmeghajtóval.
Típus: SIMOTRADE BB-B LED 45NW-80




Egyedik függesztett feketére színterezett kábeltálca tartószerkezetre rögzített.
mennyezeti szabadon sugárzó LED lámpatest, IP20 védelemmel, 45W, 5870 lm 4000K színhőmérséklet, ledmeghajtóval, inverterrel.
Típus: SIMOTRADE BB-B LED 45NW-80
Inverter Típusa: SIMOTRADE INV ST



Egyedik függesztett feketére színterezett kábeltálca tartószerkezetre rögzített.
mennyezeti SPOT lámpatest LED fényforrással, IP20 védelemmel, GU10 1x max.35W 4000K színhőmérséklet.
Festet acél ház grafit színben.
Típus: SIMOTRADE BB-B LED 45NW-80



Por-, és páramentes fénycsőlámpatest, IP65 védelemmel, mennyezetre szerelve, 1x36W, kompenzált kivitelben, hagyományos kisvesztességű előtétrel
Típus: SIMIOVILL SM- 136T-EVG



Oldalfali fénycsőlámpatest polikarbonát burával, IP40 védelemmel, hagyományos kisvesztességű előtétrel, 1x18W
Típus: REFLECT AVR17 7B F 43



Védett kivitelű mennyezeti, oldalfali kompaktfénycsőes lámpatest 1x18W, elektronikus előtétrel, áttetsző metakrilát burával, fehér tükrrel, min. IP54 védelemmel
polikarbonát lámpatestházzal
Típus: SIMOVILL S-DROP1-118



Normál kivitelű mennyezeti sülyeszett LED fényforrású lámpatest, 11W-os SMD led panelel szerelve (1070lm-LED) min.IP20 védelemmel
Típus: SIMOVIL4

RAJZJEL

MEGNEVEZÉS



Mennyezetre szerelt LED fényforrású kijáratmutató
irányfény lámpatest menekülési és mentésiútvonal jelöléséhez,
műanyag házzal, egyoldali piktogrammal, zöld színű azonosító számmal,
fehér színű házzal, beépített akkumulátorral, készenléti üzemű,
1W, 3 óra áthaladási idővel, egyoldali feliratozással
Típus: SIMOVILL S–Signal GK
+ S–SIGNAL G–ME sülyesztő készlet



Védett kivitelű oldalfali és mennyezeti
lámpatest, E–27 foglalattal, víz tiszta üveg burával
min. IP44 védettséggel, fém alaptesttel
Típus: Rábalux – Odessa 8164



Normál kivitelű, kétsarkú világítási kapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 16A, 250V AC
Típus: LEGRAND VALENA (774402)



Normál kivitelű, világítási nyomókapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 10A, 250V AC
Típus: LEGRAND VALENA (774411)



Védett kivitelű, kétsarkú világítási kapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 16A, 250V AC,
IP44 védettséggel
Típus: LEGRAND VALENA



Védett kivitelű, világítási váltókapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 10A, 250V AC
Típus: LEGRAND VALENA (774406)



Normál kivitelű, egysarkú világítási kapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 16A, 250V AC
Típus: LEGRAND VALENA (774401)



Védett kivitelű, világítási nyomókapcsoló, sülyesztetten
szerelve, csavaros bekötésű, fehér színben, 10A, 250V AC
Típus: LEGRAND VALENA (774411)




4db, védett kivitelű, egyférőhelyes egyfázisú csatlakozó aljzat,
sülyesztetten szerelve, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, IP44
védettséggel, csapófedéllel, közös keretben elhelyezve
Típus: LEGRAND VALENA (774220)



3db, normál kivitelű, sülyesztett egyférőhelyes egyfázisú
csatlakozó aljzat, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, közös
keretben elhelyezve, gyermek védelemmel ellátva
Típus: 4db LEGRAND VALENA (2x774327)

RAJZJEL

MEGNEVEZÉS



20A

Tokozott kivitelű, helyi leválasztó kapcsoló,
gépészeti berendezés részére, IP65 védettséggel 3P/20A
Típus: EATON TO-2-1/I1/SVB-SW (207 148)



Normál kivitelű, süllyesztett egyfázisú csatlakozó
aljzat, fehér színben, 250V/16A, II.s.+F,
gyermek védelemmel ellátva

Típus: LEGRAND VALENA (774327)



2db normál kivitelű, süllyesztett egyfázisú
csatlakozó aljzat, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, közös
keretben elhelyezve, gyermek védelemmel ellátva

Típus: 2db LEGRAND VALENA (2x774327)



4db normál kivitelű, süllyesztett egyfázisú
csatlakozó aljzat, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, közös
keretben elhelyezve, gyermek védelemmel ellátva

Típus: 4db LEGRAND VALENA (2x774327)



Védett kivitelű, egyfázisú csatlakozó aljzat,
süllyesztetten szerelve, fehér színben, 16A, 250V, II.s.+F,
IP44 védettséggel, csapófedéllel

Típus: LEGRAND VALENA (774220)



3db, védett kivitelű, egyfázisú csatlakozó aljzat,
süllyesztetten szerelve, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, IP44
védettséggel, csapófedéllel, közös keretben elhelyezve

Típus: LEGRAND VALENA (774220)



2db, védett kivitelű, egyfázisú csatlakozó aljzat,
süllyesztetten szerelve, fehér színben, 250V, 16A, II.s.+F, IP44
védettséggel, csapófedéllel, közös keretben elhelyezve

Típus: LEGRAND VALENA (774220)



Normál kivitelű, süllyesztett egyfázisú csatlakozó
aljzat, fehér színben, 250V/16A, II.s.+F
takarítógép részére

Típus: LEGRAND VALENA



Védett kivitelű, falon kívül elhelyezett 3.f. kisfeszültségű
csatlakozó aljzat 230-500V.

5 pólusú

Típus: MENNEKES fali dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V



Tervezett fűződoboz erősáramú hálózatok részére
IP55 védettséggel

Típus: GEWISS GW 48 007

RAJZJEL

MEGNEVEZÉS



E

Tervezett elosztóberendezés
(Ge-05 sz. terv szerint)



Akadálymentes WC vész hívó hang és fényjelző berendezés,
SCHRACK ELDO SIGMA hívó központ.




NY

Védett kivitelű nyomókapcsoló, süllyesztetten szerelve,
10A, 250V AC, csavaros bekötésű, fehér színben
IP44 védelemmel, piros színjelöléssel, "NYUGTÁZÓ" felirattal
Típus: SCHRACK EL-740-034




VH


Védett kivitelű nyomókapcsoló, süllyesztetten szerelve,
10A, 250V AC, csavaros bekötésű, fehér színben
IP44 védelemmel, piros színjelöléssel, "VÉSZHÍVÓ" felirattal
Típus: SCHRACK EL-740-044



Csatlakozási hely kialakítása leválasztó kapcsolóval
kültéri hőszivattyú részére
Típus: MOELLER TO-2-1/I1/SVB-SW (207148)



Csatlakozási hely kialakítása leválasztó kapcsolóval
beltéri hőszivattyú részére
Típus: MOELLER TO-2-1/I1/SVB-SW (207148)



Csatlakozási hely kialakítása leválasztó kapcsolóval
fűtésoldali keringtető szivattyú részére
(pontos típus és elhelyezés gépész tervdok. szerint)



th

Helyiség termosztát
(Pontos típus és elhelyezés gépész tervek szerint)




Elszívó ventilátor
(Pontos típus és elhelyezés gépész tervek szerint)



BV

Csatlakozási hely kialakítása bútorvilágítás részére



Bojler 20A

Csatlakozási hely kialakítása leválasztó kapcsolóval
Bojler részére
Típus: MOELLER TO-2-1/I1/SVB-SW (207148)



EPH

Nagykiterjedésű fémtárgy EPH bekötése



EPH

Épületgépészeti csőhálózat EPH bekötése (Víz, gáz, stb)



Tervezett érintésvédelmi földelés $\varnothing 25\text{mm}/4\text{m}$ rúd

RAJZJEL

MEGNEVEZÉS



Vagyonvédelmi hálózat védőcső nyomvonal
Informatikai hálózat nyomvonala
TV hálózat nyomvonala



Tervezett informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztetten szerelve,
fehér színben, 2xRJ45, CAT.5 UTP
Típus: LEGRAND VALENA (774239)



Tervezett TV csatlakozó aljzat süllyesztetten szerelve,
fehér színben, végzáró, 1,5dB kicsatolási csillapítással
Típus: LEGRAND VALENA (7744 29)



Tervezett informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztetten szerelve,
fehér színben, 1xRJ45, CAT.5e UTP
Típus: LEGRAND VALENA



Oldalfalba süllyeszthető csatlakozási hely kiépítés
hangfal részére
Típus: Javasolt Típus: Loxone Beépítő doboz (200150)



Csatlakozási hely kialakítása vakolatsíkból kihajlított
pipával, vagyonvédelmi infra mozgásérzékelő részére



Csatlakozási hely kialakítása vakolatsíkból kihajlított
pipával, vagyonvédelmi kezelő részére



Tervezett gyengeáramú fűző, osztó szekrény
falba süllyesztett kivitelben
Típus: GEWISS GW (480007)



Csatlakozási hely kialakítás vagyonvédelmi központi egység részére



Csatlakozási hely kialakítása vakolatsíkból kihajlított
pipával, vagyonvédelmi nyitás érzékelő részére



Csatlakozási hely kialakítása vakolatsíkból kihajlított
pipával, vagyonvédelmi kültéri sziréna részére



Csatlakozási hely kialakítás vagyonvédelmi kamera részére



Infra mozgásérzékelő világítási hálózat részére
Típus: MERLIN GERIN CDM180 (16974)



Fénykapcsoló fényérzékelő egység