

AJTÓ KONSZIGNÁCIÓSzabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkái. Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20. sz. HRSZ.: 421					
Ajtó jele	A 1	A 2	A 3	A 4	Sz1
Mennyiség (db)	1	1	1	1	1
Sz x M méret (cm)	140 x 210	150 x 210	140 x 205	100 x 210	HŐSZIGETELT SZAKIPARI FAL
Nyitásirány	Aszimmetrikus, kétszárnyú	Aszimmetrikus, kétszárnyú	Aszimmetrikus, kétszárnyú	Kétszárnyú	
Küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb	
Tulajdonság:	Hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő Fokozott légzárású Üvegezés: 2 rétegű Ug=1,1 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Zár és vasalat: Cilinderes ajtózárral szerelve, eloxált alumínium kilinccsel	Hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő Fokozott légzárású Zár és vasalat: Cilinderes ajtózárral szerelve, eloxált alumínium kilinccsel	Hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő Fokozott légzárású Zár és vasalat: Cilinderes ajtózárral szerelve, eloxált alumínium kilinccsel	Hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő Fokozott légzárású Üvegezés: 2 rétegű Ug=1,1 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Zár és vasalat: BB zárral szerelve, eloxált alumínium kilinccsel	Fenyőfa váz, kétoldali lambéria borítással. 8 cm vtg EPS hőszigeteléssel.
Ajtólap	Félig üvegezett	Tele ajtó	Tele ajtó	Félig üvegezett	
Felületkezelés:	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben	Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + közbenső lazúr + vastaglazúr) sötétbarna színben
Beépítés helye	A meglévő kétszárnyú ajtó helyére kerül beépítésre	A meglévő kétszárnyú ajtó helyére kerül beépítésre	A meglévő kétszárnyú ajtó helyére kerül beépítésre	Fűtött folyosó és fűtetlen konyha helyiség közé, a meglévő ajtó helyére.	Konyha hátsó bejárat, üvegfal és ajtó fölött.
Előlnézet					
Megjegyzés:	A nyílászárók legyártása előtt helyszíni méretvétel, pontosítás szükséges!				