

ABLAK KONSZIGNÁCIÓ

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

KÖRÖSTARCSA, KOSSUTH tér 7. sz. HRSZ.: 543.

Ablak jele	AB 1	AB 2	AB 3	AB 4	AB 5	AB 6	AB 7	AB 8
Mennyiség (db)	1	2	2	1	2	1	3	4
Sz x M méret (cm)	120 x 175	90 x (130+50)	90 x 130	170 x 130	80 x 160	80 x 160	105 x 150	40 x 60
Nyitási mód	Alul két szárnyú, tokosztós, nyíló. Felül bukó.	Alul egy szárnyú, bukó-nyíló. Felül fix.	Fix üvegezésű	A két oldalsó szárny nyíló, a középső bukó-nyíló	Alul egy szárnyú, bukó-nyíló. Felül bukó.	Alul egy szárnyú, bukó-nyíló. Felül bukó.	Alul két szárnyú, tokosztós, nyíló. Felül bukó.	Nyíló
Szerkezet:	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoltodott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő
Üvegezés:	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).
	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	Külső homlokzat felől fa álosztóval	
Vasalat:	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	_____	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat
	Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Eloxált alumínium kilincs és vízvető		Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Eloxált alumínium kilincs és vízvető
Tömítés:	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	_____	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcéllás gumitömítés
Felületkezelés:	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás
Párkány, könyöklő:	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádogozással	Könyöklő: 3 rtg-ű fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: nincs
Elhelyezés	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre A belső szárnyak és a könyöklő javítás és felújítás után fehér mázolást kapnak.	A nyílászáró a régi ablak helyére kerül beépítésre Nincs belső szárny	A nyílászáró a bejáratí ajtóval összesorolva a régi ablak helyére kerül beépítésre Nincs belső szárny	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre A belső szárnyak és a könyöklő javítás és felújítás után fehér mázolást kapnak.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi ablak helyére kerül beépítésre Nincs belső szárny
Előlnézet								

Ablak jele	AB 9	AB 10	AB 11	AB 12	AB 13	AB 14	AB 15	Fv 1 Főbejárat fölötti felülvilágító
Mennyiség (db)	2	1	1	2	1	1	1	1
Sz x M méret (cm)	80 x 140+40	120 x 190	120 x 190	180 x 140	160 x 190	80 x 160	60 x 75	300 x 70
Nyitási mód	Alul egy szárnyú, bukó-nyíló. Felül fix.	Alul két szárnyú, tokosztós, nyíló. Felül fix.	Alul két szárnyú, tokosztós, nyíló. Felül fix.	A két oldalsó szárny nyíló, a középső bukó-nyíló	Alul két szélső szárny nyíló, a középső bukó-nyíló. Felül mindhárom bukó.	Alul egy szárnyú, bukó-nyíló. Felül bukó.	Nyíló	Fix
Szerkezet:	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	68 mm vastag hosszoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő
Üvegezés:	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz). Külső homlokzat felől fa álosztóval	Üvegezés: 2 rétegű Ug=1,1 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).
Vasalat:	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat Eloxált alumínium kilincs és vízvető	_____
Tömítés:	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	Szárnnyban körbefutó EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés	_____
Felületkezelés:	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás	3 rétegű zománcfestés fehér színben 1 rtg alapozó festés 1 rtg közbenső festés 1 rtg zománc lakkozás
Párkány, könyöklő:	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	Könyöklő: 3 rtg-ú fehér zománcfestéssel ellátott borovi fenyő Párkány fedés: szürke színű alumínium bádогоzással	_____
Eihelyezés	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre A belső szárnyak és a könyöklő javítás és felújítás után fehér mázolást kapnak.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre A belső szárnyak és a könyöklő javítás és felújítás után fehér mázolást kapnak.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre A belső szárnyak és a könyöklő javítás és felújítás után fehér mázolást kapnak.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	A nyílászáró a régi külső szárny helyére kerül beépítésre. A belső szárny megszűnik.	_____
Előlnézet								
Megjegyzés	A nyílászárók legyártása előtt helyszíni méretvétel, pontosítás szükséges!							